



L'automazione per un uso semi-intensivo e condominiale.

The automation for semi – intensive and collective use.



PLUS L Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 230 Vac. Struttura completamente in alluminio pressofuso. Meccanica di qualità elevata con una grossa vite senza fine a 3 principi e doppio ingranaggio elicoidale paracolpi per ante fino a 4.5 m. Finecorsa in apertura e/o chiusura facilmente regolabili. Staffe di fissaggio incluse.

***PLUS L** Electromechanical irreversible gearmotor 230 Vac. Structure completely made in die cast aluminium. Refined mechanics with a large 3 – thread endless screw, double helical impact – proof gear for wings up to 4,5 m. Easily adjustable limit switch in opening and/or closing phase. Mounting brackets included.*

Cod.
12007435

Il controllo / Control unit



BIOS 2 Centralina per cancelli a 1 o 2 battenti. Disponibile anche in versione economica. Regolazione di coppia elettronica, memoria estraibile, selezione funzioni tramite display, autoapprendimento delle corse, rallentamenti differenziabili in apertura e chiusura. Centrale con gestione di un trasmettitore tramite display. Rilevamento ostacoli regolabile e autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza solo per centralina completa.

***BIOS 2** Control unit for 1 or 2 wings gate. Available also in an economic version. Electronic torque adjustment, extractable memory, functions selection through display, self-learning of strokes, differentiable slowing downs during opening and closing phase. Control unit with managing of a transmitter through the display. Adjustable obstacle detection, self-diagnosis of safety devices only for completed version.*

BIOS 2 versione 230Vac

***BIOS 2** version 230Vac*

12006515

BIOS 2 ECO versione 230Vac

***BIOS 2 ECO** version 230Vac*

12006531

ACCESSORI / ACCESSORIES



Modulo Bluetooth per centraline BIOS1 e BIOS2.

Bluetooth module for BIOS1 and BIOS2 control units.

12006730



R2: Scheda espansione funzioni per la centralina di comando BIOS 2 ECO o AS24. Uscita elettroserratura e luce di cortesia.

***R2:** Card providing extended functions for the BIOS 2 ECO or AS24 control unit. Dry contacts to control electrical lock and courtesy light.*

12001703



Fermo meccanico di chiusura per PLUS L.

Mechanical closing stop for PLUS L.

64100232